

*Лучшее решение
для бездорожья*

www.oaokaz.ru




КС-65719-3К-1

КЛИНЦЫ

Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм (кНм)	
- при работе с выдвинутыми опорными балками в зоне 240°	120,0 (1177,2)
- при работе с выдвинутыми опорными балками в зоне 360°	100,0 (981,0)
- при работе с втянутыми опорными балками в зоне 360°	45,0 (441,5)
Грузоподъемность максимальная, т	40,0
Длина стрелы, м	10,4-31,0
Длина гуська, м	9,0
Угол установки гуська, град.	0 / 30
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой 31,0 м	32,3
- с основной стрелой 31,0 м и гуськом 9,0 м	41,4
Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 10,4 м на вылете 5 м, м	10,0
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т	не более 8,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин.	
- номинальная (с грузовой массой до 40,0 т)	4,0
- увеличенная (с грузом массой до 7,5 т)	8,0
- максимальная (кратность полиспаста 2)	35,0
Скорость посадки груза, м/мин:	
- при кратности полиспаста n=10	0,1
- при кратности полиспаста n=6	0,2
- при кратности полиспаста n=4	0,4
- при кратности полиспаста n=2	1,2
Частота вращения поворотной части, об./мин, не менее	0,85
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч.	до 60
Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	5,4 x 6,0
- при втянутых балках выносных опор	5,4 x 2,3
Тип шасси	КамАЗ-63501
Тип двигателя	КамАЗ-740.612-320
Массы съемных противовесов, т	1, 4 и 4
Масса крана в транспортном положении, т	28,40
Габариты крана в транспортном положении, м (длина x ширина x высота)	11,96x2,50x4,00
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +40

Грузовысотные характеристики



ОАО "Клинцовский автокрановый завод"
 243140, г. Клинцы Брянская обл.,
 ул. Дзержинского, 10
 (48336) 4-46-19, 4-13-58
 e-mail: op@oaokaz.ru www.oaokaz.ru

КС-65719-3К-1

КЛИНЦЫ

Опросный лист

Комплектация шасси	<input checked="" type="checkbox"/> КАМАЗ-63501-41 (4 ¹)	
Стреловое оборудование	Основная стрела <input checked="" type="checkbox"/> стрела 31 м	Сменное стреловое оборудование <input type="checkbox"/> гусек 9 м
Климатическое исполнение	«южное исполнение» <input type="checkbox"/> кондиционер <input type="checkbox"/> маслоохладитель	«северное исполнение» <input type="checkbox"/> 2-й отопитель <input type="checkbox"/> отопитель большей мощности (2) <input type="checkbox"/> сидение с подогревом <input type="checkbox"/> обогрев гидробака <input type="checkbox"/> утепление кабины <input type="checkbox"/> «северный пакет» шасси
Эргономика	<input type="checkbox"/> кабина собственного производства <input type="checkbox"/> джойстики	
Цветовое исполнение	<input type="checkbox"/> цвет крана и стрелового оборудования по выбору заказчика	
Транспортировка	<input type="checkbox"/> собственным ходом	<input type="checkbox"/> железнодорожным транспортом
Дополнительное оборудование	<input type="checkbox"/> бур <input type="checkbox"/> люлька	<input type="checkbox"/> противовес №1 массой 4т <input type="checkbox"/> противовес №2 массой 4т

– для выбора опции необходимо заполнить пустое поле (например:)

– опция не имеет альтернативных вариантов

1 – экологический класс 4

2 – в комплектации с покупной кабиной

